

SAINTE-MARGUERITE D'ELLE

20 décembre 2001

Eglise Sainte-Marguerite d'Elle
14330 – Ste-Marguerite d'Elle

INSTRUMENT :

Orgue

EMPLACEMENT :

Revers de la façade ouest.

AFFECTATAIRE :

Paroisse St-Exupère en
Bessin

TITULAIRE :

Aucun

ACCES :

P. M. LESCROART, curé
Rue de Bayeux
14170 TREVIERES
Tel : 02-31-22-50-53

PROPRIETAIRE :

?

PROTECTION :

Aucune

ENTRETIEN :

Aucun

CHAUFFAGE :

Radiants au gaz.



EDIFICE :

L'église actuelle a été reconstruite vers 1880 dans un style néo-roman. Le clocher pourrait remonter au XVIIème ou XVIIIème siècle. Le chœur abrite trois vitraux historiés du XIVème siècle.

La nef unique a une longueur intérieure de 31 mètres et une largeur de 7 mètres. La hauteur sous voûte est de 7 mètres 80.

DESCRIPTION :

Il ne semble pas que l'église Sainte-Marguerite ait connu un orgue avant l'instrument actuel.

Celui-ci a été construit par l'abbé VILLAIN en 1951.
Il est hors d'usage depuis longtemps.

COMPOSITION ACTUELLE : (4 à 5 jeux réels).

1 clavier unique
GRAND-ORGUE
(C à C) 61 notes.

BOURDON 16	PRINCIPAL 8	SOUBASSE 16	BOURDON 16
BOURDON 8	PRINCIPAL 4	VOIX CELESTE 8	BOURDON 8
BOURDON 4	PRESTANT 4	TIERCE 1 3/5	FLUTE 4
	DOUBLETTE 2		GROSSE FLUTE
	NAZARD 2 23		CLAIRON 4
			PICCOLO 1
			QUINTE 5 1/3

PEDALE : SOUBASSE 16 (30 NOTES)

DESCRIPTION :

Nous n'avons pu visiter la partie instrumentale de l'orgue, le système en permettant l'accès n'existant plus.

La console est séparée et est située à la croisée du transept.

L'octave du clavier manuel est de 165 mm.

Le clavier manuel est à 815 mm au dessus du pédalier.

Le pédalier a trente notes, une envergure de 1210 mm ; les touches ont 25 mm d'épaisseur.

La tirasse est commandée par une cuillère en fer.

La pédale d'expression est déportée sur la droite.

Les matériaux utilisés doivent ressembler aux autres productions de l'abbé VILLAIN.

Le vent était fourni par un ventilateur NIESTLE situé dans le clocher.

Il n'y a pas de buffet, tout le matériel est posé sur un simple soubassement. La façade est composée de 23 tuyaux en zinc, bouchés. De part et d'autre on trouve deux fois 16 tuyaux, également en zinc, pour les dessus du principal.

La soubasse est située à l'arrière de l'ensemble.

La boîte expressive est à l'arrière de la plate-face centrale.