

Dunkerque (Rosendaël)

église Sainte-Bernadette

Historique

Cet orgue, dû à la Maison Gonzalez, de Rambervillers, a été inauguré le 14 décembre 1969. Inachevé à cette date, l'instrument aurait été complété sous sa forme actuelle un an plus tard.

Buffet

Il n'y a pas de buffet à proprement parler. Le soubassement est un habillage en lambris. Il n'y a ni côtés, ni plafond. La disposition chromatique de la façade suit la disposition de la partie instrumentale. Les jalousies de la boîte expressive à l'arrière de l'instrument sont verticales. La partie instrumentale repose sur un châssis en bois. Les tuyaux de la façade et de la face latérale sont en étain avec écussons imprimés en ogive.

Description technique de l'instrument

Console

Accolée au soubassement, en chêne clair et fermée par un couvercle incliné. Claviers en sapin, frontons biseautés, placage des naturelles en matière synthétique blanche et feintes en ébène. Octave 165 mm. Pédalier droit et concave en chêne, feintes rehaussées de palissandre. Tirants de section ronde en acier et boutons tournés en laiton, disposés horizontalement de part et d'autre des claviers. Nomenclature des jeux gravée sur les boutons. Accouplement et tirasses par boules en laiton sur pédales en fer à accrocher. Expression par bascule centrale. Banc en chêne. Plaque indiquant :

GONZALEZ

Transmission

Mécanique non suspendue en éventail pour les manuels. Mécanique directe pour la pédale. Un abrégé vertical en aluminium pour les tirasses. Équerres en laiton étamé. Vergettes en sapin. Écrous en plastique. Tirage mécanique des jeux par câbles sous gaines plastifiées. Sabres en acier.

Sommiers

À gravures, en contreplaqué. Dispositions chromatiques pour les trois plans sonores.

Un sommier pour le grand-orgue. Laye au-dessus des claviers. Ordre des chapes : Montre 8, Prestant 4, Bourdon 8, Doublette 2, Plein-Jeu 3 rgs.

Un sommier pour récit. Laye à l'arrière. Ordre des chapes : Principal 4, Flûte 8, Nasard 2 2/3, Quarte 2, Trompette 8.

Un sommier pour la Soubasse 16 de pédale.

Soufflerie

Deux réservoirs à table flottante placés verticalement dans le soubassement. Pression par ressorts. Porte-vent et postages en westaflex. Régulation par soupapes d'admission. Ventilateur électrique Meidinger 0,35 cv. dans une remise.

Tuyauterie

De 1969. En étain pour la Montre 8 entièrement à façade. En spotted raboté pour les principaux. En étoffe rabotée pour les jeux flûtés. En sapin naturel pour les basses des jeux bouchés. Plein-Jeu 3 rgs, C : 1, 2/3, 1/2, reprises sur c, c', c". Trompette 8, en spotted non raboté. Noyaux anglais. Rigoles de type Bertounèche. Calottes mobiles. Dessus à cheminée ou coniques pour les flûtes. Oreilles pour les basses. Entailles d'accord. Pas de dents ou dents fines. Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.

DESSCRIPTIF

Propriétaire

Commune

Protection

Néant

Situation

Au sol, à droite du chœur

Clefs

Presbytère

Rue Albert-Mahieu

59140 Dunkerque

Tél. 03 28 63 51 23

Organiste

M. Loisel

Diffusion

Néant

État

Bon en janvier 1998

Entretien

Bernard Bocquet

(62, Longuenesse)

Édifice

Consacré

le 17 novembre 1968

Acoustique

Environ 0,5 seconde

de réverbération

Chauffage

Air chaud



Sources

Frank Loisel.

Correspondance, mai 1998.