

# SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS

## EGLISE PAROISSIALE



P.-M. Guéritey

**BUFFET:** bois peint vert amande, trois tourelles et deux plates faces. Dimensions: haut. 2,50 m; larg. 1,60 m, prof. 0,90 m.

▲ **Facteur :** Georges VALENTIN (Villeurbanne)

▲ **Date de construction :** 1982

**Entretien de l'orgue :** Georges VALENTIN (Villeurbanne)

**Situation de l'orgue :** au sol, au fond du chœur.

**Nombre de places :** 150

**Chauffage :** air pulsé

256

*De style roman, construite à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Les murs de la Sacristie sont recouverts de mosaïques, réalisées entre 1900 et 1920, par l'ancien curé.*

**Adresse :** 69700 St-Jean-de-Touslas

**Clefs :** Presbytère, Tél. 78 81 22 12.

**Classement M.H. :** non

**Propriétaire :** Paroisse

**Organiste :** Evelyne PEILLON

## HISTORIQUE

Orgue positif construit à l'initiative du Père Braichet, curé de la Paroisse, par le facteur Georges Valentin à la fin de l'année 1982. L'harmonisation a été faite par Jean David.

## DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

### Composition actuelle

Un seul clavier (56 n.)	Pédalier (30 n.)
Bourdon 8 (B/D)	en tirasse
Prestant 4 (B/D)	
Doublette 2 (B/D)	
Sifflet 1 (B/D)	
(coupure: h-c')	

### Console

En fenêtre.

Un seul clavier de 56 notes, axé en queue, plaqué en bois de rose, les dièses en buis.

Pédalier de 30 notes, en hêtre, parallèle.

Tirants de registre: bâtons carrés avec pommeaux en bois tourné, de chaque côté du clavier; noms des jeux sur étiquettes papier.

Plaque en laiton:

«Georges Valentin / facteur d'orgues / 3, rue Guillotte 69100 Villeurbanne / Tél. (7)854 28 67».

### Transmission

Mécanique suspendue, par fils de laiton.

Tirage de jeux électrique. Un système électronique permet l'enregistrement sur cassette et la restitution du jeu de l'organiste (système Joannès Danières), à microprocesseur actionnant une série d'électros placés sous le clavier.

### Disposition générale et sommiers

Un sommier chromatique, en chêne, table en contre-plaqué, première octave diatonique.

### Tuyauterie

De l'arrière vers l'avant,

- Piccolo 1, C-g<sup>'''</sup> étain.
- Doublette 2, C-g<sup>'''</sup> étain.
- Prestant 4, C-g<sup>'''</sup> étain; sur sommier au f'.
- Bourdon 8, C-H sapin; c-g<sup>'''</sup> métal, calottes mobiles; sur sommier au c'.

*Remarque générale:* tuyauterie Laukhuff, coupée en ton, harmonisation plein vent.

### Alimentation

Ventilateur électrique «Ventus», régulation par fond de laye élastique avec ressorts à pince. Porte vent et postages Westaflex.

**Accord:** La 440

**Tempérament** égal

**Acoustique:** 3 sec. de réverbération.

**Etat de l'instrument** au 02 01 1993: bon.