
RUEIL-MALMAISON

Église Réformée de Rueil-Nanterre
32, rue Molière 92500 Rueil-Malmaison

Orgue non classé, appartenant à l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de Rueil

CONSTRUCTEUR	Claude Armand (1982). Le même facteur ajoute Régale 8 et Basse 8 en 1992. Il en assure l'entretien.			
BUFFET	Moderne à caissons, en trois compartiments : une grande plate-face centrale (Montre de 4 pieds en étain) encadrée de deux tourelles (tuyaux de façade en bois), dont la plus grande, à droite, contient la Pédale (Soubasse 16).			
SOUFFLERIE	Ventilateur électrique et réservoir à membrane dans le soubassement.			
CLAVIERS	2 claviers de 54 notes en fenêtré, dans le côté gauche du buffet, en bout de sommier. Pédale de 30 notes.			
TRANSMISSION	Mécanique à bascules et abrégés en aluminium et matière plastique (Laukhuff). Tirants de jeux en buis tourné, traction mécanique des registres.			
TUYAUTERIE	Fabriquée par Klein dans les alliages et tailles proposés par le facteur : Basses en sapin (quelques tuyaux en noyer d'Amérique), Principaux en étain 70 %, Flûtes en étoffe 35 %. Métal non martelé. Tuyaux coupés au ton (sauf les Basses) ; pieds assez ouverts, biseaux sans dents. Un chuintement assez net se fait entendre à l'attaque.			
COMPOSITION	GRAND-ORGUE :	Bourdon Prestant Doublette	8 4 2	Fourniture III rangs
	POSITIF :	Principal Flûte à cheminée Flûte Principal	8 8 4 2	Nasard 2 ² / ₃ Tierce 1 ³ / ₅ Régale 8
	PÉDALE :	Soubasse	16	Basse 8
	Tirasses G.O. et Positif ; Accouplement.			
ÉTAT GÉNÉRAL	Très bon (orgue récent).			
ACOUSTIQUE	Courte (plafond bas, matériaux absorbants).			



Rueil-Malmaison - L'orgue de l'église réformée de Rueil-Nanterre